## MAGNETE IDRAULICO CON PIASTRA E DENTI

## **HMT 115**



> PRODOTTO IN ITALIA > SELEZIONA E MOVIMENTA

LAMIERE, BARRE

E SCARTI METALLICI

> IDEALE IN

CANTIERI DI DEMOLIZIONE, IMPIANTI DI RICICLAGGIO E

DEPOSITI DI ROTTAMI FERROSI

> NON NECESSITA

DI CAVI ELETTRICI E DI

CANTRALINA A BORDO MACCHINA

> PIASTRA INFERIORE IN SPECIALE ACCIAIO ANTIUSURA

> SI COLLEGA ALL'ESCAVATORE, TRAMITE SELLA O ATTACCO RAPIDO, ALLA STESSA LINEA IDRAULICA DI MARTELLI DEMOLITORI E PINZE

MAGGIORE CONTROLLO NEI MOVIMENTI

I DENTI SMUOVONO TERRENO E

CUMULI DI SCARTI PER AGEVOLARE

LA RACCOLTA DELLE PARTI METALLICHE



## **PUOI MONTARLO SU**



## **SCHEDA TECNICA**

| Peso escavatore (minimo)    | 20 t           |
|-----------------------------|----------------|
| Peso escavatore (suggerito) | 25 t           |
| Peso magnete                | 1550 kg        |
| Diametro magnete            | 1130 mm        |
| Potenza motore              | 6 kW           |
| Alimentazione               | 220 V          |
| Portata olio richiesta      | 80 - 200 L/min |
| Pressione dell'olio         | 180 bar        |
| Peso rottame                | 650 kg         |
| Peso lamiera                | 11000 kg       |
|                             |                |