

# MAGNETE IDRAULICO CON PIASTRA E DENTI HMT 125

IT



- > PRODOTTO IN ITALIA
- > SELEZIONA E MOVIMENTA LAMIERE, BARRE E SCARTI METALLICI
- > IDEALE IN CANTIERI DI DEMOLIZIONE, IMPIANTI DI RICICLAGGIO E DEPOSITI DI ROTTAMI FERROSI
- > NON NECESSITA DI CAVI ELETTRICI E DI CANTRALINA A BORDO MACCHINA
- > PIASTRA INFERIORE IN SPECIALE ACCIAIO ANTIUSURA
- > SI COLLEGA ALL'ESCAVATORE, TRAMITE SELLA O ATTACCO RAPIDO, ALLA STESSA LINEA IDRAULICA DI MARTELLI DEMOLITORI E PINZE
- > MAGGIORE CONTROLLO NEI MOVIMENTI
- > I DENTI SMUOVONO TERRENO E CUMULI DI SCARTI PER AGEVOLARE LA RACCOLTA DELLE PARTI METALLICHE

PUOI MONTARLO SU



## SCHEDA TECNICA

<b>Peso escavatore</b> (minimo)	26 t
<b>Peso escavatore</b> (suggerito)	32 t
<b>Peso magnete</b>	1950 kg
<b>Diametro magnete</b>	1250 mm
<b>Potenza motore</b>	7 kW
<b>Alimentazione</b>	220 V
<b>Portata olio richiesta</b>	100 - 200 L/min
<b>Pressione dell'olio</b>	180 bar
<b>Peso rottame</b>	900 kg
<b>Peso lamiera</b>	12000 kg

[www.ramtec.it](http://www.ramtec.it) | [info@ramtec.it](mailto:info@ramtec.it) |  +39 3499813724 | +39 0803388199



Immagini e dati non sono vincolanti. Il produttore si riserva la possibilità di apportare migliorie alle attrezzature, senza preavviso.