

MAGNETE IDRAULICO CON PIASTRA E DENTI HMT 150



IT



- > PRODOTTO IN ITALIA
- > SELEZIONA E MOVIMENTA
LAMIERE, BARRE
E SCARTI METALLICI
- > IDEALE IN
CANTIERI DI DEMOLIZIONE,
IMPIANTI DI RICICLAGGIO E
DEPOSITI DI ROTTAMI FERROSI
- > NON NECESSITA
DI CAVI ELETTRICI E DI
CANTRALINA A BORDO MACCHINA
- > PIASTRA INFERIORE IN SPECIALE ACCIAIO ANTIUSURA
- > SI COLLEGA ALL'ESCAVATORE, TRAMITE SELLA O ATTACCO RAPIDO,
ALLA STESSA LINEA IDRAULICA DI MARTELLI DEMOLITORI E PINZE
- > MAGGIORE CONTROLLO NEI MOVIMENTI
- > I DENTI SMUOVONO TERRENO E
CUMULI DI SCARTI PER AGEVOLARE
LA RACCOLTA DELLE PARTI METALLICHE

PUOI MONTARLO SU



SCHEDA TECNICA

Peso escavatore (minimo)	34 t
Peso escavatore (suggerito)	40 t
Peso magnete	2850 kg
Diametro magnete	1500 mm
Potenza motore	12 kW
Alimentazione	220 V
Portata olio richiesta	100 - 200 L/min
Pressione dell'olio	180 bar
Peso rottame	1200 kg
Peso lamiera	20000 kg

www.ramtec.it | info@ramtec.it |  +39 3499813724 | +39 0803388199



Immagini e dati non sono vincolanti. Il produttore si riserva la possibilità di apportare migliorie alle attrezzature, senza preavviso.