

MAGNETE IDRAULICO CON PIASTRA E DENTI HMT 85



IT



- > PRODOTTO IN ITALIA
- > SELEZIONA E MOVIMENTA
LAMIERE, BARRE
E SCARTI METALLICI
- > IDEALE IN
CANTIERI DI DEMOLIZIONE,
IMPIANTI DI RICICLAGGIO E
DEPOSITI DI ROTTAMI FERROSI
- > NON NECESSITA
DI CAVI ELETTRICI E DI
CANTRALINA A BORDO MACCHINA
- > PIASTRA INFERIORE IN SPECIALE ACCIAIO ANTIUSURA
- > SI COLLEGA ALL'ESCAVATORE, TRAMITE SELLA O ATTACCO RAPIDO,
ALLA STESSA LINEA IDRAULICA DI MARTELLI DEMOLITORI E PINZE
- > MAGGIORE CONTROLLO NEI MOVIMENTI
- > I DENTI SMUOVONO TERRENO E
CUMULI DI SCARTI PER AGEVOLARE
LA RACCOLTA DELLE PARTI METALLICHE

PUOI MONTARLO SU



SCHEDA TECNICA

Peso escavatore (minimo)	10 t
Peso escavatore (suggerito)	14 t
Peso magnete	950 kg
Diametro magnete	850 mm
Potenza motore	3,5 kW
Alimentazione	220 V
Portata olio richiesta	38 - 200 L/min
Pressione dell'olio	180 bar
Peso rottame	250 kg
Peso lamiera	3500 kg