## MAGNETE IDRAULICO CON PIASTRA E DENTI

## **HMT 95**



> PRODOTTO IN ITALIA > SELEZIONA E MOVIMENTA

LAMIERE, BARRE E SCARTI METALLICI

> IDEALE IN

CANTIERI DI DEMOLIZIONE, IMPIANTI DI RICICLAGGIO E

DEPOSITI DI ROTTAMI FERROSI

> NON NECESSITA

DI CAVI ELETTRICI E DI

CANTRALINA A BORDO MACCHINA

> PIASTRA INFERIORE IN SPECIALE ACCIAIO ANTIUSURA

> SI COLLEGA ALL'ESCAVATORE, TRAMITE SELLA O ATTACCO RAPIDO, ALLA STESSA LINEA IDRAULICA DI MARTELLI DEMOLITORI E PINZE

MAGGIORE CONTROLLO NEI MOVIMENTI

I DENTI SMUOVONO TERRENO E CUMULI DI SCARTI PER AGEVOLARE

LA RACCOLTA DELLE PARTI METALLICHE

**PUOI MONTARLO SU** 



## **SCHEDA TECNICA**

Peso escavatore (minimo)	14 t
Peso escavatore (suggerito)	17 t
Peso magnete	1130 kg
Diametro magnete	950 mm
Potenza motore	4,5 kW
Alimentazione	220 V
Portata olio richiesta	50 - 200 L/min
Pressione dell'olio	180 bar
Peso rottame	350 kg
Peso lamiera	3500 kg