

MAGNETE IDRAULICO CON PIASTRA PER ESCAVATORE HMTP 115



IT



- PRODOTTO IN ITALIA
- SELEZIONA E MOVIMENTA LAMIERE, BARRE E SCARTI METALLICI
- IDEALE IN CANTIERI DI DEMOLIZIONE, IMPIANTI DI RICICLAGGIO E DEPOSITI DI ROTTAMI FERROSI
- NON NECESSITA DI CAVI ELETTRICI E CANTRALINA A BORDO MACCHINA
- SI COLLEGA ALL'ESCAVATORE, ALLA STESSA LINEA IDRAULICA DI MARTELLI DEMOLITORI E PINZE
- PIASTRA INFERIORE IN SPECIALE ACCIAIO ANTIUSURA
- SI COLLEGA ALL'ESCAVATORE TRAMITE SELLA O ATTACCO RAPIDO
- MAGGIORE CONTROLLO NEI MOVIMENTI

PUOI MONTARLO SU



SCHEDA TECNICA

Peso escavatore (minimo)	20 t
Peso escavatore (suggerito)	25 t
Peso magnete	1350 kg
Diametro magnete	1130 mm
Potenza motore	6 kW
Alimentazione	220 V
Portata olio richiesta	80 - 200 L/min
Pressione dell'olio	180 bar
Peso rottame	650 kg
Peso lamiera	11000 kg

www.ramtec.it | info@ramtec.it |  +39 3499813724 | +39 0803388199



Immagine e dati non sono vincolanti. Il produttore si riserva la possibilità di apportare migliorie alle attrezzature, senza preavviso.